

产品规格书

铝型材拉丝窄边框结构设计, 圆润而不失唯美;

10点触摸, 快、准一体化设计, 支持各种手势的多种触摸;

采用红外触控技术, 书写快速、性能稳定、润滑触感、视觉体验;

无线WIFI、有线网络、随心链接;

内置立体声环绕音响, 主板采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术, 带来听觉享受;

抗强光干扰, 不惧苛刻条件, 满足多种显示要求;

超长寿命, 性能稳定, 使用寿命达 6 万小时以上, 全年能 7*24 小时不间断工作;

采用专用工业级液晶屏, 专为触摸设计;

高亮度、高对比度、高清晰度, 提升画面层次感;

16.7M 色彩, 真实再现画面的每一个细节;

采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术, 更好消除亮色、杂色干扰;

5ms 快速响应时间, 去除画面拖影, 自动消除残影功能;

178°宽视角, 保证图像显示不变形, 无失真;

全金属机壳设计, 防静电、防磁场、防干扰、无辐射;

支持多种接口, 支持VGA、HDMI、USB、TOUCH USB、TF USB、LAN等接口;

产品名称: 32寸卧式触摸一体机

主要特性: 32英寸、LED液晶屏、红外多点触摸、W7系统

型号: KS-CM32PK

1. 产品功能

触摸功能	支持 10 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、. 支持各信号源显示状态下, 通过触摸控制信号源.
------	---



2. 整机特性

外壳及外观	铝合金面框角块设计
整机外形尺寸	757×455×69mm
最大功耗率	≤180W
待机功率	≤0.5W

3. 系统参数

处理器	Intel Core I3
系统	Windows 7 旗舰版操作系统
内存	4G DDR3 内存/120G 固态硬盘
显卡	Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics
接口	2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi;

4. 显示参数

显示屏尺寸	32 英寸 (16: 9)
显示屏类型	LED 液晶显示屏
画面显示尺寸	698mm (H) × 391mm (V)
物理分辨率	1920 (H) × 1080 (V)
显示色彩	10bit, 1.07B
刷新率	60HZ
亮度	500cd/m2

对比度	5000: 1
视角 (度)	178°
显示屏防护	4mm 全钢化高防爆玻璃
背光灯寿命	50000 小时

5. 触摸参数

触摸嵌入方式	内置一体式, 非外挂式
触摸感应技术	红外感应识别触摸技术 (10 点)
书写方式	手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体 (多点 8mm)
光标速度	120 点/s
定位精度	90%以上触摸区域为±2mm
通讯接口	B 型 USB 公头
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	理论无限次
计算机响应	系统自动识别; ≤15ms
驱动程序	免驱

结构图

