

产品规格书

铝型材拉丝窄边框结构设计, 圆润而不失唯美;

10点触摸, 快、准一体化设计, 支持各种手势的多种触摸;

采用红外触控技术, 书写快速、性能稳定、润滑触感、视觉体验;

无线WIFI、有线网络、随心链接;

内置立体声环绕音响, 主板采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术, 带来听觉享受;

抗强光干扰, 不惧苛刻条件, 满足多种显示要求;

超长寿命, 性能稳定, 使用寿命达 6 万小时以上, 全年能 7*24 小时不间断工作;

采用专用工业级液晶屏, 专为触摸设计;

高亮度、高对比度、高清晰度, 提升画面层次感;

16.7M 色彩, 真实再现画面的每一个细节;

采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术, 更好消除亮色、杂色干扰;

5ms 快速响应时间, 去除画面拖影, 自动消除残影功能;

178°宽视角, 保证图像显示不变形, 无失真;

全金属机壳设计, 防静电、防磁场、防干扰、无辐射;

支持多种接口, 支持VGA、HDMI、USB、TOUCH USB、TF USB、LAN等接口;

产品名称: 55寸触摸一体机

主要特性: 55英寸、LED液晶屏、红外多点触摸、W7系统

型号: KS-CM55P

1. 产品功能

| | |
|------|---|
| 触摸功能 | 支持 10 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、. 支持各信号源显示状态下, 通过触摸控制信号源. |
|------|---|

整机外观



2. 整机特性

| | |
|--------|---------------------|
| 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计 |
| 整机外形尺寸 | 1284.9×755.9×87.3mm |
| 最大功耗率 | ≤180W |
| 待机功率 | ≤0.5W |

3. 系统参数

| | |
|-----|---|
| 处理器 | Intel Core I3 |
| 系统 | Windows 7 旗舰版操作系统 |
| 内存 | 4G DDR3 内存/120G 固态硬盘 |
| 显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics |
| 接口 | 2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi; |

4. 显示参数

| | |
|--------|------------------------|
| 显示屏尺寸 | 55 英寸 (16: 9) |
| 显示屏类型 | LED 液晶显示屏 |
| 画面显示尺寸 | 1209mm (H) × 680mm (V) |
| 物理分辨率 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 显示色彩 | 10bit, 1.07B |
| 刷新率 | 60HZ |

| | |
|--------|----------------------|
| 亮度 | 500cd/m ² |
| 对比度 | 5000: 1 |
| 视角 (度) | 178° |
| 显示屏防护 | 4mm 全钢化高防爆玻璃 |
| 背光灯寿命 | 50000 小时 |

5. 触摸参数

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 触摸嵌入方式 | 内置一体式, 非外挂式 |
| 触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术 (10 点) |
| 书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体 (多点 8mm) |
| 光标速度 | 120 点/s |
| 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
| 通讯接口 | B 型 USB 公头 |
| 触摸分辨率 | 32767*32767 |
| 触摸次数 | 理论无限次 |
| 计算机响应 | 系统自动识别; ≤15ms |
| 驱动程序 | 免驱 |

结构图

